

HG-SDM4/2

Detector de Humo Convencional



EN54-7:2018 Certificate
No.: 1008-CPR-MC 69265496



El HG-SDM4/2 es un detector de humo convencional diseñado para brindar una detección rápida y eficiente de incendios en diversos entornos. Su diseño compacto, conexión de 2 y 4 hilos, y certificación CE - EN54-7 - RoHS garantizan su fiabilidad y cumplimiento con normativas internacionales de seguridad.

Características destacadas:

- Material resistente: Fabricado en ABS, ligero y duradero.
- Tipos de contacto: Normalmente abierto, compatible con diferentes sistemas de seguridad.
- Alimentación versátil: Funciona con un voltaje de 10 – 33 VDC.
- Alta sensibilidad: Rango de detección de 0.08~0.16dB/m.
- Bajo consumo de energía: Corriente en Standby: ≤80uA / Corriente en Alarma: ≤40mA
- Tiempo de ciclo: 32 segundos, garantizando una respuesta rápida.
- Indicador visual: LED incorporado para señalización de estado.
- Certificación internacional: CE - EN54-7 - RoHS, cumpliendo con estándares de calidad y seguridad.
- Dimensiones compactas: R50mm x H40mm, ideal para una instalación discreta.

Aplicaciones típicas:

El detector HG-SDM4/2 es ideal para su uso en diferentes tipos de edificaciones y sistemas de seguridad contra incendios.

Especificaciones Técnicas:

Parámetro	Especificación
Material	ABS
Tipos de contacto	Normalmente Abierto
Conexión	2 y 4 hilos
Voltaje	10 – 33 VDC
Sensibilidad	0.08~0.16dB/m
Corriente en Standby (Max)	≤80uA
Corriente en Alarma (Max)	≤40mA
Tiempo de ciclo	32 Seg
Led indicador	Sí
Certificación	CE - EN54-7 - RoHS
Medidas	R50mm x H40mm